

HOE MONTEER IK MIJN PLISSE HORDEUR? Voordat u begint met de montage van de plisse hordeur moet u de drempel en de kozijnen goed schoon en vetvrij maken. Hier moet later de powertape op kunnen hechten.

1. Meet de breedtemaat en trek hier 5 mm. speling vanaf.

Zaag de bovengeleider op de breedtemaat - 5mm.

Boor 3 gaatjes door de bovenkant van 4 mm. Plaats de afwerkkapjes op de geleider en plaats de bovengeleider.

2. Zaag de ondergeleider op de breedtemaat en plak deze op de grond/drempel. Zorg dat de middenlijn van de bovengeleider gelijk ligt met die van de ondergeleider.

3. De sticker UPSIDE op de hordeur geeft de bovenzijde aan. Verdeel de montageclips aan de achterzijde van de bak en haal het beschermingspapier van de dubbelzijdige tape af. Zet het pakket tussen de boven en ondergeleider. Zorg dat de deur op de grond blijft en duw hem stevig tegen de stofvrije, ontvette, droge deurstijl.

4. Laat de tape even 10 minuten aanhechten en verwijder dan de cassette weer door aan de onder of bovenkant los te trekken. Zo blijven de montageclips op het kozijn geplakt. Schroef de montageclips vast.

Klik de cassette weer aan de montageclips (let op de sticker "Upside") en controleer de werking van de hordeur.

HOE ONDERHOUD IK MIJN PLISSEDEUR? In principe heeft u geen omkijken naar onderhoud van uw deur. Toch is het altijd mogelijk dat vuil ervoor zorgt dat de ketting minder soepel gaat lopen of dat uw horrengaas vies wordt. Wij raden u aan om 1 x per jaar de ketting te beoordelen op vuil en deze te reinigen indien u dat noodzakelijk vindt. Gebruik uitsluitend siliconespray om de ketting mee te smeren.

Het horrengaas kunt u dubbelzijdig reinigen met elke huishoudelijke stofzuiger. U mag het horgaas ook afdoen met water zonder sop.